

# WAT-231S2 高感度 カラーカメラ


多彩な機能を備えたハイパフォーマンスモデル



## 特 徴

- 解像度 540TV 本、最低被写体照度 0.02 lx F1.2 (AGC HIGH=38dB, Shutter=OFF)
- 光量の乏しい環境でも完全動画撮影が可能
- 一般監視はもちろん、システムや機器への組込用途、顕微鏡用途など幅広い採用実績
- フリッカー抑制電子アイリス機能により、フリッカーと露光を同時制御
- ホワイトバランス、白点補正機能、逆光補正機能

## 外形寸法図




## 仕 様


ビデオ規格		NTSC	PAL
撮像素子		1/3 型 インターライン転送 CCD 固体撮像素子	
有効画素数		768(H) × 494(V)	752(H) × 582(V)
セルサイズ		6.35μm(H) × 7.4μm(V)	6.5μm(H) × 6.25μm(V)
撮像方式		Ye, Cy, Mg, G 補色モザイクオンチップフィルター	
同期方式		内部同期	
走査方式		2:1 インターレース	
映像出力		コンポジットビデオ : 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡) Y/C 分離出力 : Y : 1.0V(p-p), C : 0.3V(p-p) 75Ω	
解像度 (H)		540TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.02 lx F1.2 (AGC HIGH=38dB, Shutter=OFF)	
S/N		50dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定		スイッチ	
AE モード	電子シャッター	1/60, 1/100 (秒)	1/50, 1/120 (秒)
	電子アイリス	1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 (秒)	1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 (秒)
ホワイトバランス		ATW, PWB, MWB, PRESET (3200K, 4300K, 5100K, 6300K)	
AGC	ON	0 - 32dB (LOW), 0 - 38dB (HIGH)	
	OFF	0dB	
MGC		0 - 32dB	
Day/Night		-	
ガンマ特性		γ=0.45, 1.0	
ビデオレベル		100IRE	95IRE
ノイズリダクション		-	
ワイドダイナミックレンジ		-	
レンズアイリス		Video / DC (EIAJ 配列、自動認識切換)	
逆光補正		BLC	
白点補正		Up to 32 pixels	
輪郭補正		-	
霧補正		-	
デジタルズーム		-	
ブライバシーマスク		-	
ミラー反転		-	
フリーズ		-	
動体検出		-	
ネガボジ反転		-	
インターフェース		BNC (コンポジットビデオ), Y/C OUT, 電源入力	
電源電圧		DC+12V±10%	
消費電力		1.92W (160mA)	
動作 / 保管温度		-10 - +50℃ / -30 - +70℃	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		CS マウント (バックフォーカス調整可能)	
質量		約 140g	
付属品		WPDC12 (DC プラグ), AIC-G (アイリスプラグ), 六角レンズ	

オプション品


CS マウントレンズ



13VG308ASIR II



13VG1040ASIR



TG4Z2813FCS-IR-2



TG5Z8513FCS-IR

ミニチュアレンズ / マウントアダプター



2520BC-12



0814BC-12



2920BC-12




1220BC-12



3820BC-12



M1616BC-12



30.5MMA-M12-120



0625BC-12




2540EX014-M12



0820BC-12

WAT-2315Z



VIDEO OUT (BNC)

VIDEO OUT (Y/C)

POWER IN (DC12V)



ケーブル



3C2V (BNC/BNC)

BNC



3C2V (BNC/RCA)

RCA



Y/C ケーブル

※別途お買い求め下さい

Y/C



※別途お買い求め下さい

電源アダプター



GF12-US1210



SWI12-12-N-P5


スタンド




MS50



WH-31




WH-11



WH-21

C マウントレンズ



※別途お買い求め下さい

C マウントアダプター



34CMA-R

防滴カメラハウジング / 取付ブラケット



VCHO-15S



WH-6N



PTP-300